

Technické parametry výklopných garážových vrat

- maximální šířka vrat 3500 mm
 - maximální výška vrat 2500 mm
 - maximální plocha vrat 7,2 m²
 - možnost umístění vstupních dveří
- Stavební připravenost**

- hotový začištěný stavební otvor
- dokončená rovná podlaha
- přívod el. energie do zásuvky 230 V, 50 Hz, 6A

Rám vrat: konstrukce rámu z ocelových pozinkovaných profilů je uzpůsobena k montáži do otvoru i za otvor.

Křídlo vrat: konstrukce je zhotovena z ocelových pozinkovaných profilů. Výplň tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, který tvoří svislé prolisy a na rám je přichycen pevným spojem nýtováním. Povrchová úprava kompletního křídla je práškovou barvou.

Doplňky: pokud je garáž vybavena pro vstup vedlejšími dveřmi, můžou být dodány ve stejném designu jako výklopná vrata. Dveře jsou opatřeny kováním klika/klika v černé barvě a montáž je možná do otvoru i za otvor.

Výklopná vrata typová

Montáž do otvoru:

šířka otvoru = vnější rozměr + 10 mm

výška otvoru = vnější rozměr + 5 mm

Montáž za otvor:

min. šířka otvoru = vnější rozměr - 140 mm

max. šířka otvoru = vnější rozměr - 20 mm

min. výška otvoru = vnější rozměr - 65 mm

max. šířka otvoru = vnější rozměr - 10 mm

Výklopná vrata vyráběná na míru (ideální objednávací rozměry)

Montáž za otvor:

šířka otvoru + 120 mm

výška otvoru + 70 mm

Montáž do otvoru:

šířka otvoru - 10 mm

výška otvoru - 5 mm